

# AL + PET

5mic dan 50 mic kadar Alüminyum folyo ( AL ) ve 8mic dan 75mic kadar Polyester film ( PET ) iki katlı laminasyonlu ürünler.

Renkler: İsteğe göre Nuturel (şeffaf), Beyaz, Mavi, Sarı, Gold, Bakır rengi, Kırmızı ve Yeşil v.s... renkli ürünler.

Tape, Disk sarım iç çap: 76, 120 ve 152mm Dış çap:250, 300, 350, 400, 450, 500 ve 550mm çapında ürünler.

Spool sarım iç çap: 76mm Dış Çap 200, 250, 300 ve 350mm çapında ürünler.

Spool sarım eni: Minimum 100/80 Maximum 350/330 eninde ürünler.

Minimum 9mm den Maximum 1020mm eninde ürünler.

<u>Ürün Kalınlıkları</u>	<u>Toplam Kalınlık /mic</u>	<u>Ağırlık g/m2</u>	<u>Verim m2/kg</u>	<u>Gerilme Mukavemeti mm2</u>	<u>Kopma Anında Uzama %</u>
AL+PET (9+12)	23 +/-2	42,6	23,5	>95	>70
AL+PET (9+15)	26 +/-2	42,8	21,4	>100	>80
AL+PET (9+19)	30 +/-2	52,4	19,1	>110	>90
AL+PET (9+23)	33 +/-2	58,0	17,2	>110	>90
AL+PET (9+36)	47 +/-3	76,2	13,1	>120	>100
AL+PET (9+75)	87 +/-5	132,3	7,6	>160	>130
AL+PET (12+12)	26 +/-2	50,7	19,7	>90	>70
AL+PET (12+19)	33 +/-2	60,5	16,5	>90	>80
AL+PET (12+23)	38 +/-2	67,6	14,8	>110	>85
AL+PET (12+36)	15 +/-3	50,7	19,7	>90	>70
AL+PET (15+19)	37 +/-2	70,1	14,3	>90	>90
AL+PET (20+12)	35 +/-3	73,8	13,5	>85	>25
AL+PET (25+12)	40 +/-3	87,3	11,5	>85	>20
AL+PET (25+23)	51 +/-3	102,7	9,7	>90	>20
AL+PET (30+19)	52 +/-3	110,6	9,0	>85	>20
AL+PET (40+12)	55 +/-4	127,8	7,8	>80	>20
AL+PET (40+23)	66 +/-4	143,2	7,0	>85	>20
AL+PET (40+36)	79 +/-5	161,4	6,2	>100	>20
AL+PET (50+12)	65 +/-5	154,8	6,5	>80	>20
AL+PET (50+23)	76 +/-5	170,2	5,9	>80	>20
AL+PET (50+36)	89 +/-6	188,4	5,3	>90	>20
<b>Test Method</b>	<b>MS-001</b>	<b>DIN 53365</b>	<b>ASTM D 4321</b>	<b>ASTM D 822</b>	<b>ASTM D 822</b>