

AL+PET+AL

5mic dan 50 mic kadar Alüminyum folyo (AL) ve 8mic dan 75mic kadar Polyester film (PET) üç katlı laminasyonlu ürünler.

Tape, Disk sarım iç çap: 76, 120 ve 152mm Dış çap:250, 300, 350, 400, 450, 500 ve 550mm çapında ürünler.

Spool sarım iç çap: 76mm Dış Çap 200, 250, 300 ve 350mm çapında ürünler.

Spool sarım eni: Minimum 100/80 Maximum 350/330 eninde ürünler.

Minimum 9mm den Maximum 1020mm eninde ürünler.

<u>Ürün Kalınlıkları</u>	<u>Toplam Kalınlık /mic</u>	<u>Ağırlık g/m2</u>	<u>Verim m2/kg</u>	<u>Gerilme Mukavemeti mm2</u>	<u>Kopma Anında Uzama %</u>
AL+PET+AL (9+12+9)	33 +/-3	68,4	14,6	>90	>22
AL+PET+AL (9+15+9)	36 +/-3	72,6	13,8	>90	>25
AL+PET+AL (9+23+9)	44 +/-3	83,8	11,9	>100	>25
AL+PET+AL (12+15+12)	42 +/-3	88,9	11,9	>90	>22
AL+PET+AL (25+12+25)	68 +/-5	157,8	6,4	>70	>15
Test Method	MS-01	DIN 53365	ASTM D 4321	ASTM D 822	ASTM D 822