

CU+PET

10mic dan 50 mic kadar Bakır folyo (CU) ve 8mic dan 75mic kadar Polyester (PET) laminasyonlu iki katlı ürünler.

Tape, Disk sarım iç çap: 76, 120 ve 152mm Dış çap:250, 300, 350, 400, 450, 500 ve 550mm çapında ürünler.

Spool sarım iç çap: 76mm Dış Çap 200, 250, 300 ve 350mm çapında ürünler.

Spool sarım eni: Minimum 100mm/80mm Maximum 350mm/330mm eninde ürünler.

Minimum 10mm den Maximum 672mm eninde ürünler.

<u>Ürün Kalınlıkları Mic</u>	<u>Bakır Kalınlık +/- %</u>	<u>Pet Film kalınlık +/- %</u>	<u>Toplam kalınlık mic</u>	<u>Toplam Ağırlık gr/m2</u>
CU+PET (15+12)	15 +/- % 3	12 +/- % 2	29 +/- 2	152,82 gr/m2
CU+PE (15+23)	15 +/- % 3	23 +/- % 3	40 +/- 2	168,33 gr/m2
CU+PET (18+12)	18 +/- % 4	12 +/- % 2	32 +/- 2	180,20 gr/m2
CU+PET (18+23)	18 +/- % 4	23 +/- % 3	43 +/- 2	195,71 gr/m2
CU+PET (20+12)	20 +/- % 5	12 +/- % 2	34 +/- 2	198,12 gr/m2
CU+PET (20+23)	20 +/- % 5	23 +/- % 3	45 +/- 2	213,63 gr/m2
CU+PET (50+12)	50 +/- % 8	12 +/- % 2	65 +/- 3	467,92 gr/m2
CU+PET (50+23)	50 +/- % 8	23 +/- % 3	76 +/- 3	483,43 gr/m2